



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BB106
Typengenehmigung erteilt	19981015
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BOMOG
04 Typ	F59.103.45
05 Typ; Variante/Version	F59.103 (ab Motorserie-Nr. 2.474.499)
06 Vorziffer	TBS35F59..3112...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2853
10 Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, 1530 Payerne
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	6,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.23
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/15115 als Einheit Austitt aa
34 Motorkennzeichen	8140.23
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Luftfilterkasten und Ansaugschnorchel sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Kabinenunterboden inkl. Motorraumkasten mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden



35 Geräuschkämpfung Z4	beidseitig vom Motor sowie zwischen ...
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4300
40 Länge bis	4650
41 Breite von	1780
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	2430
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	1100
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1515
48 Spur Achse 2 von	1415



48 Spur Achse 2 bis	1515
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R17.5 130M; 17.5x6.75 ET109
70 Reifen Felgen	33x12.50R16.5 118Q; 16.5x9.75 ET65 (Eintrag Fz-Ausweis, Ziffer 249)
71 Reifen Felgen	35x12.50R16.5 121Q; 16.5x8.25 ET65 (Eintrag Fz-Ausweis, Ziffer 249)
Bemerkungen Z1	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	18) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	19) auf 45 km/h reduziert mit VDO-Geschwindigkeitsregler (AVG 2871AB1301)
Bemerkungen Z7	22) mech., Scheibe, auf Kardan HA, Pedal oder hydr. Federspeicher, auf Kardan HA, Taster
Bemerkungen Z9	35) ... A1 und A2, Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe sowie hinter Kabine. Schalldämpfer ummantelt
Bemerkungen Z11	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmuttern-Enden über die Felgen ragen
Bemerkungen Z12	Kotschutzlappen vorn erforderlich; h= je nach Aufbau
Bemerkungen Z14	44) original 2400 mm oder 2700 mm



Bemerkungen Z16	54) Ziffer 249 = Achslast hinten bei Bereifung 33x12.50R16.5 = 3220 kg / 35x12.50R16.5 = 3530 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 3 Anbringungsort: 2 an Stellmotor + 1 an Verbindungsstecker Stellmotor/Steuerelektronik
Bemerkungen Z22	118- Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	249- Achslast beschränkt durch Reifentragkraft