



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BB205
Typengenehmigung erteilt	20090611
gültig für Importdatum bis	20090930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BSI
04 Typ	BU200 4x4
05 Typ; Variante/Version	BU2004-? Motor: 79C/1 ACEC
06 Vorziffer	ZA92004.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3403
10 Hersteller	BSI VEHICOLI SPA., I-66030 ARIELLI
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine auf Getriebetunnel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; ww. vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	5,13-5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat.-hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben; ABS; Druck p2= 10,5bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federsp., Scheiben oder Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	79C/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4455
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/43325 / B1060012B Austritt ab/ac
34 Motorkennzeichen	79C/1
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten am Zylinderblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden zwischen Chassis
35 Geräuschkämpfung Z3	und Kabine. Reflektionskapsel über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1220
48 Spur Achse 2 bis	1465
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	3200
54 Achsgarantie h von	4250
54 Achsgarantie h bis	4500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	7500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16C 121/120L, 225/75R16C 121/120L; 6.00x16
70 Reifen Felgen	255/100R16 134J; 6.00-6.50x16
71 Reifen Felgen	245/70R17.5 136/134L; 6.75-7.50x17.5
Bemerkungen Z1	18) mit Verteilergetriebe
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	30) ww. Zusatzbezeichnung: DPX 7.5x12 100cpsi
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	44) ww. Achsabstände 2750 mm, 3100 mm
Bemerkungen Z11	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren