



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BB207
Typengenehmigung erteilt	20100409
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20101126
Erweiterung TG Positionen	'18/Bem/Rem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	BSI
04 Typ	BU100 4x4
05 Typ; Variante/Version	BU1004-? Motor: 05D/1 ACEK
06 Vorziffer	ZA91004.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3403
10 Hersteller	BSI VEHICOLI SPA., I-66030 ARIELLI
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine im Fussraum seitlich am Motortunnel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; ww. vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,56-5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	110
19 Fahrzeug Vmax mech bis	120
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	05D/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 11062045F, 28165737
34 Motorkennzeichen	05D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, am Motorblock hinter Anlasser
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1220



48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110/108L, 215/75R16C 113/111L, 225/75R16C 121/120L; 6.00x16
70 Reifen Felgen	255/100R16 134J, 7.50R16C 121/120L; 6.00x16
71 Reifen Felgen	245/70R17.5 136/134L; 6.75x17.5 / 225/75R17.5 128/126L; 6.00x17.5
Bemerkungen Z1	18) mit Verteilergetriebe
Bemerkungen Z3	22) ww. Unterdruckunterstützung, mech. Uebertragung, Trommeln, auf HR
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	44) ww. Achsabstände 2750 mm, 3100 mm
Bemerkungen Z9	68) Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2178-2779 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z10	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z12	75) a) i.A 5,13-5,86 b) i.A 4,56-4,88
Bemerkungen Z14	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren