



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3BB212  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20101202  |
| gültig für Importdatum bis | 20131230  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | BSI   |
| 04 Typ                     | BO100 4x4   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BO1004-? 45km/h Motor: 05D/1 ACEK                     |
| 06 Vorziffer               | ZA9BO1004..A33...                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                       |
| 10 EFKO-Code               | 3403  |
| 10 Hersteller              | BSI VEHICOLI SPA., I-66030 ARIELLI                    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, in Kabine im Fussraum seitlich am Motortunnel |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blattfedern; Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | A; ww. vorne ausschaltbar                             |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,56-4,88   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 45  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                               |
| 25 Motor Marke                        | VM  |
| 25 Motor Typ                          | 05D/1   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                               |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2970  |
| 28 Leistung kW                        | 74.0  |
| 28 Leistung n                         | 3000  |
| 29 Md. max Nm                         | 340.0   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 11062045F, 28165737                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 05D   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links, am Motorblock hinter Anlasser |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial             |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | belegt  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2750         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3100         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1420         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1220         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1420         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 5500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2400 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108L, 215/75R16C 113/111L, 225/75R16C 121/120L;<br>6.00x16                           |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/100R16 134J, 7.50R16C 121/120L; 6.00x16   |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/70R17.5 136/134L; 6.75x17.5 / 225/75R17.5 128/126L; 6.00x17.5                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit Verteilergetriebe   |
| Bemerkungen Z3                      | 22) ww. Unterdruckunterstützung, mech. Uebertragung, Trommeln, auf HR                               |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z7                      | 44) ww. Achsabstände 2750 mm, 3100 mm   |
| Bemerkungen Z9                      | 68) Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2178-2779 mm nach ETRTO                                |
| Bemerkungen Z10                     | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                                    |
| Bemerkungen Z12                     | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                       |