



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3CA348 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961205 |
| gültig für Importdatum bis | 19980930 |
| Erweiterung TG vom: | 19980120 |
| Erweiterung TG Positionen | '20/69/73 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Jumper 2.0i 14Q |
| 05 Typ; Variante/Version | 231B22 |
| 06 Vorziffer | VF7231B22..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 5,62 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 144 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | RFW |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 168.0 |
| 29 Md. max n | 3400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F.AP.AC.AT.1313604080 oder -1316580080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F.AP.AC.AT.1311219080/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | a) 1/F.AP.AC.AT.7765647/2; Austritt ab |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | b) 1/F.AP.AC.AT.1312870080/2; Austritt ar |



| | |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | RFW |
| 34 Motorkennzeichen | vorn, unten Mitte Block, von unten sichtbar |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4655 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1998 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2150 |
| 42 Höhe bis | 2470 |
| 43 Überhang vorne von | 840 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 965 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 68.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 68.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1680 |
| 52 Leergewicht bis | 1825 |
| 53 Garantiegewicht von | 3070 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 103P, 205/70R15C 106P, 215/70R15C 109P; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 37) a.W., mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Transport von wahlw. 9-/11- od. 12 Personen |
| Bemerkungen Z2 | gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen |
| Bemerkungen Z4 | Hinweis: |
| Bemerkungen Z5 | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze |
| Bemerkungen Z6 | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken |
| Bemerkungen Z8 | 42) 2150 mm, mit Normaldach |



| | | |
|------------------------|-----------------------------|---------|
| Bemerkungen Z9 | 2470 mm, mit Hochdach | |
| Bemerkungen Z11 | 52) Basis-Leergewicht | 1680 kg |
| Bemerkungen Z12 | Mehrgewicht mit: - Hochdach | 35 kg |
| Bemerkungen Z13 | - Seitentüre links | 30 kg |
| Bemerkungen Z14 | - Verglasung | 30 kg |
| Bemerkungen Z15 | - Längs-/Querbänke | 50 kg |