



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CA487  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20001110  |
| gültig für Importdatum bis | 20020331  |
| Erweiterung TG vom:        | 20020114  |
| Erweiterung TG Positionen  | '20   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | CITROEN   |
| 04 Typ                     | Jumper 2.8HDI 14Q                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 23; 1HL2,-/2HL2,-/3HL2; Werksbrücke               |
| 06 Vorziffer               | VF723.HL2.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 10 EFKO-Code               | 2026  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse            |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer        |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 4,93                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 148  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckh., hydr., v=Scheiben/h=Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | oder Scheiben; Kreise-V/V+H, bzw. Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | mit ABS; ALB auf HR, mit ABS ww. EBV       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                    |
| 25 Motor Marke                        | SOFIM                                      |
| 25 Motor Typ                          | 8140.43S                                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2800                                       |
| 28 Leistung kW                        | 93.5                                       |
| 28 Leistung n                         | 3600                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 300  |
| 29 Md. max n                          | 1800                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a) 1/F.AP.AC.AT.7765647/1                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | a) 1/F.AP.AC.AT.7765647/2 Austritt ab      |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | b) siehe Bemerkungen                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | 8140.43S                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten rechts am Block                     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 4770  |
| 40 Länge bis               | 5620  |
| 41 Breite von              | 2000  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2100  |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 840   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1080  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2850  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3700  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 ET Achse 1 von            | 68    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1710  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 48 ET Achse 2 von            | 68    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1865  |
| 52 Leergewicht bis           | 1940  |
| 53 Garantiegewicht von       | 3200  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1690  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1750  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 2000  |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 800   |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109Q; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 231HL2: 40) 4770 mm / 44) 2850 mm / 52) 1865 kg          |
| Bemerkungen Z2                      | 232HL2: 5120 mm / 3200 mm / 1900 kg                          |
| Bemerkungen Z3                      | 233HL2: 5620 mm / 3700 mm / 1940 kg                          |
| Bemerkungen Z5                      | 33) / 31b) VS: 1/F.AP.AC.AT.7765647/1                        |
| Bemerkungen Z6                      | / 32b) HS: 1/F.AP.AC.AT.1312875080/2 Austritt ar             |