



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3CA830 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071128 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100908 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/Bem/Rem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Nemo 1.4 HDi |
| 05 Typ; Variante/Version | A; AA8HSC, AA8HSC/P |
| 06 Vorziffer | VF7AA8HSC..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | hinten rechts im Laderaum auf Radkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts im Innenraum auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5a |
| 18 iA 2 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 152 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | 8HS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1399 |
| 28 Leistung kW | 50.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 159.9 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F.AP.AC.AT 51804380 |



| | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| 34 Motorkennzeichen | 8HS | |
| 34 Motorkennzeichen | | vorne am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 3864 | |
| 40 Länge bis | 3881 | |
| 41 Breite von | 1716 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1721 | |
| 42 Höhe bis | 1803 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 591 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2513 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1464 | |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1469 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1465 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1165 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 950 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2300 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84T, 5.5x14 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R15 88T, 6x15 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/TRPSAK301, -K275, -K388, -527, -528, -529, -530, -531, -532, -533, -534, F.AP.AC.AT.8741, -8761 |