



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CB694  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130515                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20160831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | CITROEN                                       |
| 04 Typ                     | Jumper 3.0HDi 14Q                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y; YBPMDA/DY Werksbr. PtCa 33 L1 180          |
| 06 Vorziffer               | VF7YBPMDA.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-65/2012*0046                       |
| 10 EFKO-Code               | 2026  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 4,22   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 171  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                      |
| 25 Motor Marke                        | SOFIM  |
| 25 Motor Typ                          | F1CE3481E                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2999   |
| 28 Leistung kW                        | 130.0  |
| 28 Leistung n                         | 3500   |
| 29 Md. max Nm                         | 400.0  |
| 29 Md. max n                          | 1400   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/- 1367601080   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080, 1366652080      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | F-AP-AC-AT 1357623080, 1366654080            |
| 34 Motorkennzeichen                   | F1CE3481E                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5293         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2100         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2254         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1345         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1810         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1790         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1935 |
| 52 Leergewicht bis            | 2109 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3290 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3300 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S; 6x15 ET68                            |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-65/2012*0046*04                            |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 306318; EG-Genehmigung e13*94/20*2390 |