



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3DA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961205 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsbart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | DAF |
| 04 Typ | F75.240 4x2 |
| 05 Typ; Variante/Version | F?75240R??? |
| 06 Vorziffer | XLR.E75RC..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6505 |
| 10 Hersteller | DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am hinteren Türpfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor VA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 2,93-7,58 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2 | m9 |
| 18 iA 2 | 2,93-7,58 |
| 18 Getriebe 3 | m16 |
| 18 iA 3 | 2,93-7,58 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Trommeln/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2 Trommeln, ALB auf A2+A1(LW) bzw auf |
| 20 Betriebsbremse Z3 | A2(SS); a.W. ABS; Druck p2= 8,60 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 25 Motor Marke | DAF |
| 25 Motor Typ | RS180M |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 8657 |
| 28 Leistung kW | 180.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 865.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | RS180M |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorblock; Importeur |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt; Absorptionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor und Getriebe sowie über Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6750 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2028 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2082 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1818 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1844 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 16000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 20500 |
| 54 Achsgarantie v von | 6000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 8500 |
| 54 Achsgarantie h von | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 13000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 24000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5; 8.25x22.5, 9.00x22.5 |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2830-3739mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h |
| Bemerkungen Z3 | 23) LW= nicht erforderlich; a.W. Staudruck, ww. zus. Retarder; SS= Staudruck, ww. zus. Retarder |
| Bemerkungen Z5 | 31) mögliche Schalldämpfervarianten; Kennzeichnung und Austritt |
| Bemerkungen Z6 | 1251831 amu/ab/ac/ar; 1285832 amu/ab; 1294370 amu/ab/ac; 1313953 amu/ab/ac; 1255353 amu/ab |
| Bemerkungen Z8 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z10 | 44) Sattelschlepper = 3250-3800mm; Lastwagen = 3500-6750mm |
| Bemerkungen Z12 | 66) 32000 bzw 38000kg je nach HA-Typ möglich |
| Bemerkungen Z14 | 53/54/66) die zutreffenden Garantien sind individuell auf dem Herstellerschild aufgeführt |



Bemerkungen Z16

07/36/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw
kontrollieren
