



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3DA115 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970205 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 20000616 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/35/66/68 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N2/N3 |
| 04 Marke | DAF |
| 04 Typ | F55.210 B?? 4x2 |
| 06 Vorziffer | XLR.E55CE..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6505 |
| 10 Hersteller | DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN |
| 11 Herstellerplakette | am vorderen rechten Türpfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor VA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Blatt-/h=Blatt- oder Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech.; hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,31-6,33 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,31-6,33 |
| 18 Getriebe 3 | m9 |
| 18 iA 3 | 3,31-6,33 |
| 18 Getriebe 4 | a6 |
| 18 iA 4 | 3,31-6,33 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 70 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 120 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 70 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 120 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2 Trommeln, ALB auf A2+A1; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS; Druck p2= 7,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 25 Motor Marke | CUMMINS |
| 25 Motor Typ | 332 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5883 |
| 28 Leistung kW | 158 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 705 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 332 |



34 Motorkennzeichen Plakette; links, vorn seitlich am Stirnradkasten

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt; Absorptionsblenden beids. |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | vom Motor an Kabine. Absorptionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | Motor sowie an Kabinenrückwand über Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1946 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 11000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 15000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4360 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5600 |
| 54 Achsgarantie h von | 8240 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 28000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 265/70R19.5, 285/70R19.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 407 - 526 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 7.50x19; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) N2= 70-120km/h / N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 23) nicht erforderlich; a.W. Staudruck, ww. zus. Retarder |
| Bemerkungen Z5 | 31) mögliche Schalldämpfervarianten bzw. -Kombinationen; Kennzeichnung und Austritt in () |
| Bemerkungen Z6 | HS: ww. 1/ACHD068; ACHD069; ACHH596; ACHH608 mit folgenden |
| Bemerkungen Z7 | NS: ww. 1/ACHH362; ACHH599; ACHH613; ACHH321; ACHH619; ACHH330 (alle ab); |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z8 | ACHH333; ACHH615; ACHH622 (alle ar) oder folgender HS ohne NS |
| Bemerkungen Z9 | HS: ww. 1/ACHD068; ACHH596; ACHH608 (alle amu); ACHH741 (ac) |
| Bemerkungen Z11 | 06/35) ab VIN-Nummer: XLR.E55CE0L157411, entfällt die Absorptionskapsel unter Motor, mit folgenden HS / HS+NS: |
| Bemerkungen Z12 | 31) HS: ww. 1/ACHD068, ACHD069, ADHH813, ACHH813; Austritt (amu) = ohne NS oder zusätzl. mit folgenden NS: |
| Bemerkungen Z13 | NS: ww. 1/ACHH321, ACHH323, ACHH362; Austritt (ab) |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z17 | 44) Sattelschlepper = 2600-3000mm; Lastwagen = 3300-6400mm |
| Bemerkungen Z19 | 53/54) die zutreffenden Garantien sind individuell auf dem Herstellerschild aufgeführt |
| Bemerkungen Z21 | 07/36/37/51+EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |