



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DA116
Typengenehmigung erteilt	19970205
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20000616
Erweiterung TG Positionen	'31/35/66/68
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	DAF
04 Typ	F55.230 B?? 4x2
06 Vorziffer	XLR.E55CE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6505
10 Hersteller	DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN
11 Herstellerplakette	am vorderen rechten Türpfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blatt-/h=Blatt- oder Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,31-6,33



18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,31-6,33
18 Getriebe 3	m9
18 iA 3	3,31-6,33
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	3,31-6,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	120
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	120
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln, ALB auf A2+A1;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 7,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	342
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	173
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	800
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	342



34 Motorkennzeichen Plakette; links, vorn seitlich am Stirnradkasten

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt; Absorptionsblenden beids.
35 Geräuschkämpfung Z3	vom Motor an Kabine. Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z4	Motor sowie an Kabinenrückwand über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	6400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1946
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	15000
54 Achsgarantie v von	4360
54 Achsgarantie v bis	5600
54 Achsgarantie h von	8240
54 Achsgarantie h bis	10300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	28000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R19.5, 285/70R19.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 407 - 526 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 7.50x19; sowie weitere, den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) N2= 70-120km/h / N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	23) nicht erforderlich; a.W. Staudruck, ww. zus. Retarder
Bemerkungen Z5	31) mögliche Schalldämpfervarianten bzw. -Kombinationen; Kennzeichnung und Austritt in ()
Bemerkungen Z6	HS: ww. 1/ACHD068; ACHD069; ACHH596; ACHH608 mit folgendem
Bemerkungen Z7	NS: ww. 1/ACHH362; ACHH599; ACHH613; ACHH321; ACHH619; ACHH330 (alle ab);



Bemerkungen Z8	ACHH333; ACHH615; ACHH622 (alle ar) oder folgender HS ohne NS
Bemerkungen Z9	HS: ww. 1/ACHD068; ACHH596; ACHH608 (alle amu); ACHH741 (ac)
Bemerkungen Z11	06/35) ab VIN-Nummer: XLR.E55CE0L157411, entfällt die Absorptionskapsel unter Motor, mit folgenden HS / HS+NS:
Bemerkungen Z12	31) HS: ww. 1/ACHD068, ACHD069, ADHH813, ACHH813; Austritt (amu) = ohne NS oder zusätzl. mit folgenden NS:
Bemerkungen Z13	NS: ww. 1/ACHH321, ACHH323, ACHH362; Austritt (ab)
Bemerkungen Z15	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z17	44) Sattelschlepper = 2600-3000mm; Lastwagen = 3300-6400mm
Bemerkungen Z19	53/54) die zutreffenden Garantien sind individuell auf dem Herstellerschild aufgeführt
Bemerkungen Z21	07/36/37/51+EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren