



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DA118
Typengenehmigung erteilt	19970205
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980407
Erweiterung TG Positionen	'31-33
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	DAF
04 Typ	F45.210 B?? 4x2
06 Vorziffer	XLR.E45CE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6505
10 Hersteller	DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN
11 Herstellerplakette	am vorderen rechten Türpfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blatt-/h=Blatt- oder Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73-5,86



18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,73-5,86
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,73-5,86
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	3,73-5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	120
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	120
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat./hydr., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln, ALB auf A2, a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,00 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, zentral auf A2
23 Dauerbremse	nicht erforderlich; a.W. Staudruck
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	332
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	158
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	705
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ACHH596 oder ACHH812
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ACHM815 oder ACHH633 Austritt ab oder
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ACHH596 oder ACHH812 Austritt ac/amu
34 Motorkennzeichen	332
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links, vorn seitlich am Stirnradkasten
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt; Absorptionsblenden beids.
35 Geräuschkämpfung Z3	vom Motor an Kabine. Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z4	Motor sowie an Kabinenrückwand über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2990
44 Abstand Achse 1-2 bis	5500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1723
47 Spur Achse 1 bis	1780
48 Spur Achse 2 von	1666
48 Spur Achse 2 bis	1703
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	11000
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	4000
54 Achsgarantie h von	5250
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	21000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R17.5 235/75R17.5 weitere im Abrollradiusbereich 366-416 mm (nach ETRTO) möglich
70 Reifen Felgen	Felgen: 5.25x17.5 6.75x17.5 sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnete Varianten nach ETRTO



Bemerkungen Z1

36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen

Bemerkungen Z3

53/54) die zutreffenden Garantien sind individuell auf dem Herstellerschild aufgeführt

Bemerkungen Z5

07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
