



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DA120
Typengenehmigung erteilt	19970401
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990308
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	DAF
04 Typ	F95XF.430 4x2
05 Typ; Variante/Version	F?95430X???
06 Vorziffer	XLR.E4.XS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6505
10 Hersteller	DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN
11 Herstellerplakette	rechts, am hinteren Türpfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m12



18 iA 1	2,93-7,58
18 Getriebe 2	m13
18 iA 2	2,93-6,65
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	2,93-7,58
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Trommeln/
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln, ALB auf A2+A1 (LW), bzw. auf
20 Betriebsbremse Z3	A2 (SS); a.W. ABS; Druck p2= 8,60 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2, a.W. A2+A1
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. zusätzlich Motorbremse
25 Motor Marke	DAF
25 Motor Typ	XF315M
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12580
28 Leistung kW	315.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1900.0
29 Md. max n	1050
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	XF315M
34 Motorkennzeichen	Plakette; links vorn auf dem Einlasskrümmer
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Zuordnung a= Motortunnel (hinten geschlossen)
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorbtiionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z4	(im Bereich der Oelwanne offen)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	6900
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2022
47 Spur Achse 1 bis	2101
48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	20500
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	8500
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 441-595mm (nach ETRTO) möglich
70 Reifen Felgen	Felgen: 9.00x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	31) mögliche Schalldämpfervarianten; Kennzeichnung und Austritt
Bemerkungen Z4	1321301 amu/ab/ar; 1321303 amu/ab ; 1319954 amu/ab/ar; 1296060 ac; 1321304 amu/ar
Bemerkungen Z6	35) Zuordnung b= Tunnel unter Kabine sowie Motorraumabschluss mit Absorptionsmaterial belegt



<b>Bemerkungen Z8</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z10</b>	44) Sattelschlepper = 3600-3800mm; Lastwagen = 4150-6900mm
<b>Bemerkungen Z12</b>	53/54) die zutreffenden Garantien sind individuell auf dem Herstellerschild aufgeführt
<b>Bemerkungen Z14</b>	66) 44000kg oder 60000kg je nach HA-Typ möglich
<b>Bemerkungen Z16</b>	75) Zuordnung b) gültig ab Fgst.-Nr. ....0E491110
<b>Bemerkungen Z18</b>	75) Referenzmessung Zuordnung a) zu Austritt: amu= 90dB/A; ab= 87dB/A; ar= 87dB/A; ac= 80dB/A
<b>Bemerkungen Z19</b>	Referenzmessung Zuordnung b) zu Austritt: amu= 94dB/A; ab= 90dB/A; ar= 94dB/A; ac= 89dB/A
<b>Bemerkungen Z21</b>	07/36/51 und EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren