



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3DA532  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170710  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                        |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | DAF   |
| 04 Typ                     | CF 430 4x2                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | M4EN3; FT CF                                    |
| 06 Vorziffer               | XLR.EM43.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6505  |
| 10 Hersteller              | DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am hinteren Türpfosten                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter VA |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m?  |
| 18 iA 1                    | 2,05-7,58                                       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 18 Getriebe 2                         | m?a   |
| 18 iA 2                               | 2,05-7,58                                     |
| 18 Zuordnung 2                        | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | A2 Scheiben oder Trommeln; ABS mit ESP;       |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Druck p2= 9,50 bar                            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, auf A2, ww. A2+A1              |
| 23 Dauerbremse                        | Staudruck, ww. zus. Retarder                  |
| 25 Motor Marke                        | DAF-PACCAR                                    |
| 25 Motor Typ                          | MX-13 315 H2                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 12905   |
| 28 Leistung kW                        | 315   |
| 28 Leistung n                         | 1600  |
| 29 Md. max Nm                         | 2300  |
| 29 Md. max n                          | 900   |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS   |
| 34 Motorkennzeichen                   | MX-13 315 H2                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; rechts vorn auf Thermostatengehäuse |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel über Motor vorn und über |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Motor an Kabinenboden. Reflektionsblenden  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | seitlich und hinter Motor                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | 2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3250                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4500                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2095                                       |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2145  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1820  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1840  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 19500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 20500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 7500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 13000 |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 63000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 285/60R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 406 - 595 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m?= m8, m9, m12, m16, m18 / m?a= ww. m12a, m16a (Traxon)  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 30) HS 1/ww. 2046691, 2046692, 2046693, 2046694, 2046695, 2046702, 2046704, 2140969, 2140970, 2142078,  |
| Bemerkungen Z6                      | 2142080, 2142082, 2142084, 2142086, 2142265, 2142266, 2142267, 2142268, 2142269, 2142270,               |
| Bemerkungen Z7                      | 2142271, 2142272, 2142273, 2142274, 2142275, 2142276, 2142277, 2142278                                  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen   |



**Bemerkungen Z11**

66) >63000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich

---

**Bemerkungen Z14**

36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---