



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Typengenehmigungsnummer | 3DA566 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20171129 | |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 35 | |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN | |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 | |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell | |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 | |
| 04 Marke | DAF | |
| 04 Typ | CF 530 8x2 | |
| 05 Typ; Variante/Version | M4?N3; FA? CF | AKAC |
| 06 Vorziffer | XLR..M43..... | |
| 07 Karosserieform Code | 0 | |
| 10 EFKO-Code | 6505 | |
| 10 Hersteller | DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN | |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am hinteren Türpfosten | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor VA | |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 | |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | H; A3 | |
| 18 Getriebe 1 | m? | |
| 18 iA 1 | 2,05-7,58 | |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m?a |
| 18 iA 2 | 2,05-7,58 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A3+A4/A1+A2, A2+A3+A4/A1 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A4 Scheiben, ww. A3 Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EPB; Druck p2= 9,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2+A3 oder A1+A3 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, ww. zusätzl. Retarder |
| 25 Motor Marke | DAF-PACCAR |
| 25 Motor Typ | MX-13 390 H2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12902 |
| 28 Leistung kW | 390.0 |
| 28 Leistung n | 1675 |
| 29 Md. max Nm | 2600.0 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ siehe Bemerkungen |



| | |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | MX-13 390 H2 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, rechts vorn auf Thermostatengehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel über Motor vorn und über |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motor an Kabinenboden. Reflektionsblenden |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | seitlich und hinter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5390 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1370 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 5050 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1400 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2095 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2145 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2028 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2145 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1820 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1840 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1820 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 2075 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 34000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 37000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 78000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 406 - 595 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 14) Nachlaufachse ww. gelenkt, abhebbar, ww ohne/mit Vorlaufachse ww. gelenkt, abhebbar |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?= ww. m8, m9, m12, m16, m18 / m?a= ww. m12a, m16a (Traxon) |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z7 | 20) EPB = elektronisch-pneumatische Uebertragungseinrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 30) HS 1/ww. 2046691, 2046692, 2046693, 2046694, 2046695, 2046702, 2046704, 2140969, 2140970, 2142078, 2142080, |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z10 | 2142082, 2142084, 2142086, 2142265, 2142266, 2142267, 2142268, 2142269, 2142270, 2142271, 2142272, |
| Bemerkungen Z11 | 2142273, 2142274, 2142275, 2142276, 2142277, 2142278 |
| Bemerkungen Z13 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z15 | 54) A1= 8000-9000 kg; A2= 7500-9000 kg; A3= 11500-12000 kg; A4= 7400-7800 kg |
| Bemerkungen Z17 | 66) >78000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich |
| Bemerkungen Z20 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |