



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DA696	
Typengenehmigung erteilt	20210702	
gültig für Importdatum bis	20220630	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	38	
01 Fahrzeugart	SCHWERER SATTELSCHLEPPER	
02 Fahrzeugsart Code	106	
02 Fahrzeugsart	Fahrgestell	
03 Fahrzeugklasse	N3	
04 Marke	DAF	
04 Typ	XF 530 6x2	
05 Typ; Variante/Version	H4?N3; F?? XF	AKAE
06 Vorziffer	XLR..H43.....	
07 Karosserieform Code	0	
10 EFKO-Code	6505	
10 Hersteller	DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN	
11 Herstellerplakette	rechts, am hinteren Türpfosten	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter VA	
14 Achsen/Räder	'3/6	
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H; A2 oder A3	
18 Getriebe 1	m?	
18 iA 1	2,05-7,58	



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m?a
18 iA 2	2,05-7,58
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1,
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben, A2+A3 Scheiben oder Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP; Druck p2= 9,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf AA oder AA+A1
23 Dauerbremse	Staudruck, ww. zusätzl. Retarder
25 Motor Marke	DAF-PACCAR
25 Motor Typ	MX-13 390 H4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12902
28 Leistung kW	390
28 Leistung n	1675
29 Md. max Nm	2600
29 Md. max n	1000
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	MX-13 390 H4
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, vorn auf Thermostatgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel über Motor vorn und über
35 Geräuschkämpfung Z2	Motor an Kabinenboden. Reflektionsblenden
35 Geräuschkämpfung Z3	seitlich und hinter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	6650
45 Abstand Achse 2-3 von	1100
45 Abstand Achse 2-3 bis	1400



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2095
47 Spur Achse 1 bis	2145
48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	2083
49 Spur Achse 3 von	1820
49 Spur Achse 3 bis	2083
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	23400
53 Garantiegewicht bis	29000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	78000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 413 - 595 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	14) Vorlauf-/Nachlaufachse: ww. gelenkt bzw. abhebbar
Bemerkungen Z3	18) m?= ww. m8, m9, m12, m16, m18 / m?a= ww. m12a, m16a (Traxon)
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	31) HS 1/ww. 2046691, 2046692, 2046693, 2046694, 2046695, 2046702, 2046704, 2140969, 2140970, 2142078, 2142080,
Bemerkungen Z8	2142082, 2142084, 2142086, 2142265, 2142266, 2142267, 2142268, 2142269, 2142270, 2142271, 2142272,



<b>Bemerkungen Z9</b>	2142273, 2142274, 2142275, 2142276, 2142277, 2142278, 2188242, 2188243, 2188244, 2188245, 2188246,
<b>Bemerkungen Z10</b>	2188247, 2188248, 2188249, 2188250, 2188251, 2188252, 2188253, 2188254, 2188255, 2232836, 2232837,
<b>Bemerkungen Z11</b>	2232838, 2232839, 2232840, 2232841, 2232842, 2232843, 2232844, 2232845, 2232846, 2232847, 2232848,
<b>Bemerkungen Z12</b>	2232849
<b>Bemerkungen Z14</b>	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z16</b>	54) A1= 7100-10000 kg; Antriebsachse= 10500-12100 kg; Vorlauf-/Nachlaufachse= 4400-10500 kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	66) >78000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich
<b>Bemerkungen Z21</b>	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren