



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DC105
Typengenehmigung erteilt	19970404
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	20010208
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	DAIHATSU
04 Typ	Rocky
05 Typ; Variante/Version	F73?G-MMHT
06 Vorziffer	JDA...F73.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7119
10 Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO LTD, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/h= Schraubenfedern; v+h= Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	DAIHATSU
25 Motor Typ	DL52
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2765
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87629
34 Motorkennzeichen	DL52
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3840
40 Länge bis	3860
41 Breite von	1690
41 Breite bis	1780
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	655
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	1000
44 Abstand Achse 1-2 von	2205
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1480
47 ET Achse 1 von	10.0
47 ET Achse 1 bis	-15.0



48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	1480
48 ET Achse 2 von	10.0
48 ET Achse 2 bis	-15.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1695
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	120
57 gebremst mech	3220
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215R15 100Q; 6x15 ET 10
70 Reifen Felgen	255/70R15 108Q; 7x15 ET-15 Kotflügelverbreiterung erforderlich
Bemerkungen Z1	18) mit Untersetzungsgetriebe
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	37) a.W., mit zusätzlichen Sitzplätzen im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport;
Bemerkungen Z6	ww. 3 in Fahrtrichtung oder 4 (2+2) quer zur Fahrtrichtung,
Bemerkungen Z7	gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen
Bemerkungen Z9	41) mit Kotflügelverbreiterungen 1780 mm; erforderlich für Felgen 7x15 ET -15
Bemerkungen Z11	57) nur mit verstärkter Schlusstraverse 'F3500'; entspr. Plakette an Traverse