



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3EA404
Typengenehmigung erteilt	20220321
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260202
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber Abtretung
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	EVUM MOTORS
04 Typ	aCar
05 Typ; Variante/Version	AC; KF000000/LLAK000000
06 Vorziffer	WE1AC.....A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS18/858-2022/2236*00006
10 EFKO-Code	4530
10 Hersteller	EVUM MOTORS GmbH, 84092 DE-Bayerbach
11 Herstellerplakette	mittig an der Rückwand verklebt
12 Fahrgestellnummer	hinten am Leiterraum auf der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben- / h=Gummifederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	9,91
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MAHLE Behr
25 Motor Typ	AMV 7172
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	26.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	AMV 7172
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Elektro-Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4015
40 Länge bis	4115
41 Breite von	1670
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	735
43 Überhang hinten bis	835
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1315
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1315
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	1700
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	1650
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104F; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*KS18/858*00006*00
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 20kW
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	09) bis e1*KS18/858*00006*04 / ab e1*KS18/858*00006*05
Bemerkungen Z8	40) 4100 / 4015 - 4115
Bemerkungen Z9	43) 795 / 735 - 835
Bemerkungen Z10	57) 1000 / 1500
Bemerkungen Z11	66) 3600 / 4100
Bemerkungen Z12	67) 150 / 120