



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FA120                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960823                                     |
| gültig für Importdatum bis | 19980930                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 19970128                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '04/05/26/27/30-33/36/52/73/75               |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato18 2.5TD4x4                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 230; CEWDB; CEWDC; Werksbrücke               |
| 06 Vorziffer               | ZFA230000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke                                       |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse             |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 5,92   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 132  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                      |
| 25 Motor Marke             | SOFIM  |
| 25 Motor Typ               | 8140.47                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2499   |
| 28 Leistung kW             | 85.0   |
| 28 Leistung n              | 3800   |
| 29 Md. max Nm              | 245.0  |
| 29 Md. max n               | 2000   |
| 30 Abgasreinigung          | ohne; wahlw. mit 1/F.AP.AC.AT.1311223080     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/F.AP.AC.AT.1311218080/1 oder -7765647/1    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | a) 1/F.AP.AC.AT.1311219080/2 oder -7765647/2 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | b) 1/F.AP.AC.AT.1312875080/2                 |
| 34 Motorkennzeichen        | 8140.47                                      |



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5120                                      |
| 40 Länge bis               | 5620                                      |
| 41 Breite von              | 2000                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2100                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 840                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1080                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3700                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 47 ET Achse 1 von           | 68.0 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 48 ET Achse 2 von           | 68.0 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 2060 |
| 52 Leergewicht bis          | 2105 |
| 53 Garantiegewicht von      | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 2120 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 0    |
| 57 gebremst mech            | 1600 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 800  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C, 215/75R16C; 6x16 ET68                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlich auf Ausaugkollektor ersichtlich |
| Bemerkungen Z3                      | 05) CEWDB: 40) 5120 mm / 44) 3200 mm / 52) 2060 kg                      |
| Bemerkungen Z4                      | CEWDC: 5620 mm 3700 mm 2105 kg  |
| Bemerkungen Z6                      | 30/31) wahlw. mit Katalysator oder VS                                   |
| Bemerkungen Z8                      | 73) Zuordnung 1) = ohne Katalysator / Zuordnung 2) = mit Katalysator    |
| Bemerkungen Z9                      | 75) a) = Pos. 32, Austritt ab) / b) = Pos. 33, Austritt ar)             |