



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA150
Typengenehmigung erteilt	19961224
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970217
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 14 2.0i
05 Typ; Variante/Version	230; BGM??; BALDINGER 6x2
06 Vorziffer	ZFA230000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg
14 Achsen/Räder	'3/6 (h= Doppelachse)
15 Federung	v=Schraubenfedern, Stossdämpfer / h= ...
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	6,39
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A1+A2+A3,
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben/ A2+A3 Trommeln, ALB auf A2+A3
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2+A3
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFW
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	80
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	168
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/F.AP.AC.AT.1313604080 oder -1316580080
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.1311219080/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.7765647/2; Austritt ab
34 Motorkennzeichen	RFW
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten Mitte Block, von unten sichtbar



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	840
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4500
45 Abstand Achse 2-3 von	750
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	68
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	1650
49 Spur Achse 3 bis	1980
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	3000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1 = 195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q; Felgen: 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	A2+A3 = 155/70R12 100N; 4 1/2x12 ET 0
71 Reifen Felgen	wahlw.= 195/50B10 98M, 195/55R10 98P; 6.00lx10 ET-4; (98M = zugelassen für gerechnet 88Q)
Bemerkungen Z1	02) Original FIAT Ducato Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF, hinten mit einem
Bemerkungen Z2	Alu-Niederchassis vesehen. Für die aufgeführten Herstellergarantien zeichnet die Umbauerfirma
Bemerkungen Z4	15) Achse 2+3, wahlw. Drehstab- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	a.W. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar (Kontrollampe)
Bemerkungen Z7	54) Achse 2+3, auf Achsplaketten, wahlw. BPW DS 2/1355 bzw. BPW DS 2/1505 (Drehstabfederung)



Bemerkungen Z8 oder BPW DOIS 2/1505 (Luftfederung)

Bemerkungen Z10 58) keine zulässig

Bemerkungen Z12 68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995

Bemerkungen Z14 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
