



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FA189 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970130 |
| gültig für Importdatum bis | 19980930 |
| Erweiterung TG vom: | 19970417 |
| Erweiterung TG Positionen | '44 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 14 2.5TD |
| 05 Typ; Variante/Version | 230; BEMHB; BEMHC; Doppelkabine |
| 06 Vorziffer | ZFA230000..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 5,23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 142 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.47 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2499 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 245 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | ohne; wahlw. mit 1/F.AP.AC.AT.1311223080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F.AP.AC.AT.1311218080/1 oder -7765647/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | a) 1/F.AP.AC.AT.1311219080/2 oder -7765647/2 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | b) 1/F.AP.AC.AT.1312875080/2 |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.47 |



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 840 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3700 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 68 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 68 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3400 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4800 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C, 205/70R15C, 215/70R15C; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlich auf Ansaugkollektor ersichtlich |
| Bemerkungen Z3 | 05) BEMHB: 44) 3200 mm; Aenderung des Achsabstand bis max. 500 mm zulässig |
| Bemerkungen Z4 | BEMHC: 3700 mm; max. 500 mm |
| Bemerkungen Z6 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z8 | 53) 3200 kg, mit 1-Blatt Hinterfedern |
| Bemerkungen Z9 | 3400 kg, mit 2-Blatt Hinterfedern |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 30/31) wahlw. mit Katalysator oder VS |
| Bemerkungen Z13 | 73) Zuordnung 1) = ohne Katalysator / Zuordnung 2) = mit Katalysator |
| Bemerkungen Z14 | 75) a) = Pos. 32, Austritt ab) / b) = Pos. 33, Austritt ar) |