



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FA198                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970130                                     |
| gültig für Importdatum bis | 19980930                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato 18 2.5TD                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | 230; CEMGB; CEMGC; Doppelkabine/Brücke       |
| 06 Vorziffer               | ZFA230000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke                                       |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 5,92   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 132   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke                        | SOFIM   |
| 25 Motor Typ                          | 8140.47                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2499  |
| 28 Leistung kW                        | 85.0  |
| 28 Leistung n                         | 3800  |
| 29 Md. max Nm                         | 245.0   |
| 29 Md. max n                          | 2000  |
| 30 Abgasreinigung                     | ohne; wahlw. mit 1/F.AP.AC.AT.1311223080      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.1311218080/1 oder -7765647/1     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | a) 1/F.AP.AC.AT.1311219080/2 oder -7765647/2  |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | b) 1/F.AP.AC.AT.1312875080/2                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 8140.47                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5150                                      |
| 40 Länge bis               | 5655                                      |
| 41 Breite von              | 2000                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2100                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 840                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1110                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1115                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3700                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 ET Achse 1 von            | 68.0  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1710  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 48 ET Achse 2 von            | 68.0  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2060  |
| 52 Leergewicht bis           | 2100  |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1850  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 2120  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 1600  |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 750   |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C, 215/75R16C; 6x16 ET68                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlich auf Ansaugkollektor ersichtlich |
| Bemerkungen Z3                      | 05) CEMGB: 40) 5150 mm / 43) 1110 mm / 44) 3200 mm / 52) 2060 kg        |
| Bemerkungen Z4                      | CEMGC: 5655 mm 1115 mm 3700 mm 2100 kg                                  |
| Bemerkungen Z6                      | 30/31) wahlw. mit Katalysator oder VS                                   |
| Bemerkungen Z8                      | 73) Zuordnung 1) = ohne Katalysator / Zuordnung 2) = mit Katalysator    |
| Bemerkungen Z9                      | 75) a) = Pos. 32, Austritt ab) / b) = Pos. 33, Austritt ar)             |