



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FA209 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970414 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19981216 |
| Erweiterung TG Positionen | '20 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Fiorino 1.7TD |
| 05 Typ; Variante/Version | 146RH52F; Pick-Up |
| 06 Vorziffer | ZFA146000..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, vorn rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite oder siehe Bemerkungen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schraubenfedern/h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 146D7000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1698 |
| 28 Leistung kW | 46 |
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 118 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/46468233 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/46468229 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/46468230 |
| 34 Motorkennzeichen | 146D7000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seidl. am Block, über Kupplungsgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4159 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1622 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1467 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 714 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 864 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2581 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1322 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 42.5 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1360 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 42.5 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1065 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1640 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 810 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 970 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R13 83R Reinf.; 5.00x13 ET42.5 |
| Bemerkungen Z1 | 12) im Fahrgastraum, vor Beifahrersitz auf Bodenblech |