



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA271
Typengenehmigung erteilt	19980731
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20000404
Erweiterung TG Positionen	'40/43/67
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 14 2.8D
05 Typ; Variante/Version	230; BIMNB; Hochraumkasten
06 Vorziffer	ZFA230000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	129
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.63
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	180.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1321608080
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/1 od. 1311219080/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/2 od. 1311219080/2
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ab) / b) siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8140.63



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5005
40 Länge bis	5030
41 Breite von	1998
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	840
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	965
43 Überhang hinten bis	990
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	68.0
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	68.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1910
52 Leergewicht bis	1960
53 Garantiegewicht von	3250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1690
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5250
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109Q; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	31) MS: b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/1
Bemerkungen Z2	32) NS: b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab) oder F-AP-AC-AT 1312875080/2; Austritt ar)
Bemerkungen Z4	34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor
Bemerkungen Z6	37) a.W. mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Transport von ww. 11-/13- oder 14 Personen
Bemerkungen Z7	gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen
Bemerkungen Z9	Hinweis:



Bemerkungen Z10	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z11	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken
Bemerkungen Z13	52) Basis Leergewicht: 1910 kg
Bemerkungen Z14	Mehrgewicht mit: - Verglasung 50 kg
Bemerkungen Z17	13/36/51) a.W. Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: (AL-KO Typ MC32X / MC32XA bzw. MC34X / MC34XA)
Bemerkungen Z18	Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen
Bemerkungen Z19	Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;
Bemerkungen Z20	20) ww. ALB auf HR (MC3?X), bzw. Bremskraftbegrenzer auf HR; a.W. ABS (MC3?XA)
Bemerkungen Z21	53) 3200 kg / 54) h= 1750 kg (MC32X/-XA) / 68) 205/70R15C, 215/70R15C
Bemerkungen Z22	3400 kg / 1900 kg (MC34X/-XA) 205/70R15C, 215/70R15C