



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FA289 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980731 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20001220 |
| Erweiterung TG Positionen | '75 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 18 2.8D4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 230; CIWDB,-/CIWDC; Werksbrücke |
| 06 Vorziffer | ZFA230000..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A (h= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 6,39 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 125 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.63 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2800 |
| 28 Leistung kW | 64.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 180.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1321608080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/1 od. 1311219080/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/2 od. 1311219080/2 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt ab) / b) siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.63 |



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5120 |
| 40 Länge bis | 5620 |
| 41 Breite von | 2000 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2110 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 840 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1080 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3700 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 68.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 68.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2050 |
| 52 Leergewicht bis | 2095 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2120 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 05) CIWDB: 40) 5120 mm / 44) 3200 mm / 52) 2050 kg |
| Bemerkungen Z2 | CIWDC: 5620 mm / 3700 mm / 2095 kg |
| Bemerkungen Z4 | 31) MS: b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/1 |
| Bemerkungen Z5 | 32) NS: b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab) oder F-AP-AC-AT 1312875080/2; Austritt ar) |
| Bemerkungen Z7 | 34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor |