



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FA310                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980731                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20011231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20000406                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '35/40/43/67                                 |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato 14 2.0i                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | 230; BGMNC; Hochraumkasten                   |
| 06 Vorziffer               | ZFA230000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                       |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 5,62  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 140   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | PEUGEOT                                     |
| 25 Motor Typ               | RFW   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1998  |
| 28 Leistung kW             | 80  |
| 28 Leistung n              | 5500  |
| 29 Md. max Nm              | 168   |
| 29 Md. max n               | 3400  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/F-AP-AC-AT 1319603080                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/F-AP-AC-AT 1311219080/1                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | a) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab)     |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | b) 1/F-AP-AC-AT 1312870080/2; Austritt ar)  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | RFW   |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn, unten Mitte Block, von unten sichtbar |
| Anbringungsart             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 5505  |
| 40 Länge bis               | 5530  |
| 41 Breite von              | 1998  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2470  |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 840   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 965   |
| 43 Überhang hinten bis     | 990   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3700  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 47 ET Achse 1 von          | 68   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 48 ET Achse 2 von          | 68   |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1830 |
| 52 Leergewicht bis         | 1895 |
| 53 Garantiegewicht von     | 3250 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1690 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 200  |
| 57 gebremst mech           | 2000 |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 750  |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109Q; 6x15 ET68   |
| Bemerkungen Z1                      | 37) a.W., mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Transport von ww. 14 oder 16 Personen |
| Bemerkungen Z2                      | gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen  |
| Bemerkungen Z4                      | Hinweis:   |
| Bemerkungen Z5                      | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze                                     |
| Bemerkungen Z6                      | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken  |
| Bemerkungen Z8                      | 52) Basis-Leergewicht: 1830 kg   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Mehrgewicht mit: - Längs-/Querbänke 65 kg   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: (AL-KO Typ MC32X / MC32XA bzw. MC34X / MC34XA) |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 20) ww. ALB auf HR (MC3?X), bzw. Bremskraftbegrenzer auf HR; a.W. ABS (MC3?XA)                        |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 53) 3200 kg / 54) h= 1750 kg (MC32X/-XA) / 68)<br>205/70R15C, 215/70R15C                              |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 3400 kg / 1900 kg (MC34X/-XA) / 205/70R15C,<br>215/70R15C   |