



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FA336                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990525                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20010930                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20000901                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '30  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato18 2.8TD4x4                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 230; CLWNC; Hochraumkasten                   |
| 06 Vorziffer               | ZFA230000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                       |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 5,23  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 150   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | SOFIM                                       |
| 25 Motor Typ               | 8140.43                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2800  |
| 28 Leistung kW             | 90.0  |
| 28 Leistung n              | 3600  |
| 29 Md. max Nm              | 285.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1800  |
| 30 Abgasreinigung          | a) 1/F-AP-AC-AT 1311223080                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/1                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | a) 1/F-AP-AC-AT 1316627080/2; Austritt ab)  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | b) siehe Bemerkungen                        |
| 34 Motorkennzeichen        | 8140.43                                     |



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Block, unter Ansaugkollektor

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 5505  |
| 40 Länge bis               | 5530  |
| 41 Breite von              | 1998  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2480  |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 840   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 965   |
| 43 Überhang hinten bis     | 990   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3700  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 47 ET Achse 1 von           | 68.0 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 48 ET Achse 2 von           | 68.0 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 2170 |
| 52 Leergewicht bis          | 2235 |
| 53 Garantiegewicht von      | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 2120 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 200  |
| 57 gebremst mech            | 2000 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 800  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68  |
| Bemerkungen Z1                      | 30) Kat.: b) 1/F-AP-AC-AT 1311223080 oder -1318963080 oder -1326167080<br>oder -1326168080                     |
| Bemerkungen Z2                      | 31) MS : b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/1   |
| Bemerkungen Z3                      | 32) NS : b) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab) oder F-AP-AC-AT<br>1312875080/2; Austritt ar)                 |
| Bemerkungen Z5                      | 34) orig. schlecht sichtbar; zusätzlicher Kleber auf Ansaugkollektor   |
| Bemerkungen Z7                      | 37) a.W., mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen<br>Transport von ww. 14- oder 16 Personen |
| Bemerkungen Z8                      | gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen  |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z10 | Hinweis:   |
| Bemerkungen Z11 | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze |
| Bemerkungen Z12 | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken                  |
| Bemerkungen Z14 | 52) Basis-Leergewicht: 2170 kg   |
| Bemerkungen Z15 | Mehrgewicht mit: - Längs-/Querbänke 65 kg                              |
| Bemerkungen Z17 | 74) a.W. mit EGR-System: k-Wert = 1,41 / 4200 n/min                    |