



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA346
Typengenehmigung erteilt	20000911
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020429
Erweiterung TG Positionen	'20/73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 14 2.8JTD
05 Typ; Variante/Version	230; BPMFB/BX
06 Vorziffer	ZFA230000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., v=Scheiben, h=Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben; ohne ABS= Kr.-V/V+H, ALB auf
20 Betriebsbremse Z3	HR; mit ABS= Kr.-X, ww. mit ALB od. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	93.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/F-AP-AC-AT 7765647/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/F-AP-AC-AT 7765647/2 Austritt ab
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8140.43S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5005
40 Länge bis	5030
41 Breite von	1998
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	840
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	965
43 Überhang hinten bis	990
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	68
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	68
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2025
53 Garantiegewicht von	3250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1690
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109Q/R; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	33) / 31b) VS: 1/F-AP-AC-AT 7765647/1
Bemerkungen Z2	/ 32b) NS: 1/F-AP-AC-AT 1312875080/2 Austritt ar
Bemerkungen Z4	37) a.W., mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Transport von ww. 11-/13- oder 14 Personen
Bemerkungen Z5	gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen
Bemerkungen Z7	Hinweis:
Bemerkungen Z8	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z9	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken
Bemerkungen Z11	52) Basis-Leergewicht: 1900 kg
Bemerkungen Z12	Mehrgewicht mit: - Seitentüre links 30 kg



<b>Bemerkungen Z13</b>	- Verglasung	40 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Längs-/Querbänke	55 kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: (AL-KO Typ MC32X / MC32XA bzw. MC34X / MC34XA)	
<b>Bemerkungen Z18</b>	Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen	
<b>Bemerkungen Z19</b>	Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;	
<b>Bemerkungen Z20</b>	20) ww. ALB auf HR (MC3?X), bzw. Bremskraftbegrenzer auf HR; a.W. ABS (MC3?XA)	
<b>Bemerkungen Z21</b>	53) 3200 kg / 54) h= 1750 kg (MC32X/-XA) / 68) 205/70R15C, 215/70R15C	
<b>Bemerkungen Z22</b>	3400 kg /	1900 kg (MC34X/-XA) / 205/70R15C, 215/70R15C