



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Typengenehmigungsnummer | 3FA417 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20011213 | |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 30 | |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN | |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 | |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell | |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 | |
| 04 Marke | FIAT | |
| 04 Typ | Ducato 10 2.0JTD | |
| 05 Typ; Variante/Version | 230; AQMC?/AX | Plattform |
| 06 Vorziffer | ZFA230000..... | |
| 07 Karosserieform Code | 0 | |
| 10 EFKO-Code | 3019 | |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO | |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse | |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | V | |
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 5,36 | |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | RHV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 62 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 192 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1326643080 oder -1335620080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/F-AP-AC-AT 1326648080 Austritt ar |
| 34 Motorkennzeichen | RHV |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, Mitte unten am Block, schlecht einsehbar; zus. auf Herstellerschild |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 840 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3200 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1460 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1460 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15 Reinf. 97S, 195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 05) AQMCA/AX: 44) 2850 mm; Aenderung des Radstandes bis max. 350 mm zulässig |
| Bemerkungen Z2 | AQMCA/AX: 3200 mm; 500 mm |
| Bemerkungen Z4 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |