



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA424	
Typengenehmigung erteilt	20011213	
gültig für Importdatum bis	20061231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	106	
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	FIAT	
04 Typ	Ducato 14 2.0JTD	
05 Typ; Variante/Version	230; BQMHC/AX	Doppelkabine
06 Vorziffer	ZFA230000.....	
07 Karosserieform Code	0	
10 EFKO-Code	3019	
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse	
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	5,36	



19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	62.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1326643080 oder -1335620080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326648080 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	RHV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte unten am Block, schlecht einsehbar; zus. auf Herstellerschild
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	840
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1710



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1690
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	44) Aenderung des Radstandes bis max. 500 mm zulässig
Bemerkungen Z3	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren