



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA525
Typengenehmigung erteilt	20020319
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20031204
Erweiterung TG Positionen	'05/44
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 18Q 2.8JTD
05 Typ; Variante/Version	244; CPMC?/AX, CPAC?/AX Plattform
06 Vorziffer	ZFA244000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	148
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., v=Scheiben/h=Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	93.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1326643080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/1



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	8140.43S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Block (schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	901
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	3700
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	05) CPMCA/AX / CPMCB/AX / CPMCC/AX (m5-Getriebe)
Bemerkungen Z2	CPACA/AX / CPACB/AX / CPACC/AX (a4-Getriebe)
Bemerkungen Z3	44) 2850 mm / 3200 mm / 3700 mm
Bemerkungen Z5	07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer:
Bemerkungen Z8	Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI)



<b>Bemerkungen Z9</b>	oder	A50-X	3898	e11*94/20*3717*00 (ELLEBI)
<b>Bemerkungen Z10</b>	Möglichkeit B:	F	306216	e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA)
<b>Bemerkungen Z11</b>	in Verbindung mit:	A50-X	329057	e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA)
<b>Bemerkungen Z12</b>	oder	A50-X	329062	e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA)
<b>Bemerkungen Z14</b>	13/36/51) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: AL-KO, Typ MC35X; Handelsbez.: MC 35 XA			
<b>Bemerkungen Z15</b>	Austausch der FIAT-Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen,			
<b>Bemerkungen Z16</b>	wahlw. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes.			
<b>Bemerkungen Z17</b>	Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;			
<b>Bemerkungen Z18</b>	20) ohne ABS= Bremskraftbegrenzer (Einschraubregler) auf HR			
<b>Bemerkungen Z19</b>	41) max. -2350 mm / -2350 mm			
<b>Bemerkungen Z20</b>	43) h= max. 1920-2100 mm / 2220-2400 mm			
<b>Bemerkungen Z21</b>	44) 3200-3500 mm / 3700-4050 mm			
<b>Bemerkungen Z22</b>	48) hinten 1715-1860 mm / 1715-1860 mm			