



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA548	
Typengenehmigung erteilt	20030324	
gültig für Importdatum bis	20061231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	106	
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	FIAT	
04 Typ	Ducato 15Q 2.0	
05 Typ; Variante/Version	244; BTMA?/AX	BALDINGER 6x2
06 Vorziffer	ZFA244000.....	
07 Karosserieform Code	0	
10 EFKO-Code	3019	
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse	
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn unten im Einstieg, an Radkasten	
14 Achsen/Räder	'3/6 (h= Doppelachse)	
15 Federung	v=Schraubenfedern, Stossdämpfer / h= ...	
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	5,62	



19 Fahrzeug Vmax mech von	128
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-X (Achse 2+3),
20 Betriebsbremse Z2	A1= Scheiben / A2+A3= Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf A2+A3
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	168.0
29 Md. max n	3700
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1336449080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT 7765647/2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326645080/2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	RFL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne Mitte unten am Block (schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	901
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	5100
45 Abstand Achse 2-3 von	580
45 Abstand Achse 2-3 bis	720
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	68.0
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1818
48 ET Achse 2 von	30.0
48 ET Achse 2 bis	-4.0
49 Spur Achse 3 von	1750
49 Spur Achse 3 bis	1818
49 ET Achse 3 von	30.0
49 ET Achse 3 bis	-4.0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1 = 205/70R15C 106Q/R; 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	A2+A3 = 155/70R12C 100N; 4 1/2x12 ET 0 / 195/55R10C 98P; 6.00lx10 ET 0 / 195/50R13C 104N; 5 1/2x13 ET30
71 Reifen Felgen	oder = 195/50B10 98M; (18x8.0-10 98M, Cheng Shin Tire); 6.00lx10 ET-4
Bemerkungen Z1	10/13) Original FIAT Ducato Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG., 8902 URDORF (Umbaufirma)
Bemerkungen Z2	durch ein Alu-Tiefrahmenchassis ersetzt und am Triebkopf angeflanscht.



Bemerkungen Z3	Für sämtliche Abänderungen gegenüber dem Original Fahrzeug und die diesbezügliche Werksgarantie
Bemerkungen Z4	zeichnet die Umbaufirma verantwortlich.
Bemerkungen Z6	15) Achse 2+3, Drehstabfederung; a.W. Stossdämpfer; starr oder hydraulisch absenkbar (Kontrolllampe)
Bemerkungen Z8	20/22) wahlw. Ausführung mit Trommelbremsen hinten, siehe Anlage 1 zu Typengenehmigung
Bemerkungen Z10	43) Ueberhang h= 300 mm bis 60% des Radstandes
Bemerkungen Z12	54) Achse 2+3, auf Achsplaketten, je 1350 kg (2700 kg) / (AL-KO, Typ BT 16250)
Bemerkungen Z14	56) ww. Anhängervorrichtung, Prüfzeichen "F 3367"
Bemerkungen Z16	68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995
Bemerkungen Z18	07/36/37/38/52/68) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren