



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FA575 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030116 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050103 |
| Erweiterung TG Positionen | '42 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | DobloCargo 1.9JTD |
| 05 Typ; Variante/Version | 223; ZXE1A/DC1 |
| 06 Vorziffer | ZFA223000..... |
| 07 Karosserieform Code | 328 |
| 07 Karosserieform | Klimatisierter Kasten |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fahrgastraum, vor Beifahrersitz auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 18 iA 1 | 3,15 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 168 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS) | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit integrierter EBV | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR | |
| 25 Motor Marke | FIAT | |
| 25 Motor Typ | 182B9000 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 1910 | |
| 28 Leistung kW | 74.0 | |
| 28 Leistung n | 4000 | |
| 29 Md. max Nm | 200.0 | |
| 29 Md. max n | 1500 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/46758796 oder 1/55198993 und 1/55198994 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/46756861 Austritt aar | |
| 34 Motorkennzeichen | 182B9000 | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn links, seidl. am Block | bei Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4159 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1714 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1832 |
| 42 Höhe bis | 1847 |
| 43 Überhang vorne von | 758 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 835 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2566 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1496 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1430 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1935 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 88T Reinf.; 5 1/2x14 ET37 |
| 70 Reifen Felgen | 175/75R14C 99Q M+S; 5 1/2x14 ET37 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Klimatisierter Kasten = ohne Kühlaggregat |