



# Typenschein Auszug

|                            |   |      |
|----------------------------|---|------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FA596  |      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040218  |      |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |      |
| 01 EFKO-Code               | 30  |      |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |      |
| 04 Marke                   | FIAT  |      |
| 04 Typ                     | Stilo VAN 1.9JTD                                  |      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 192; DXF1A/AX                                     | 80HP |
| 06 Vorziffer               | ZFA192000.....                                    |      |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |      |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |      |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |      |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                  |      |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse           |      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrgastraum, vor Beifahrersitz auf Bodenblech |      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |      |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe                     |      |
| 17 Achsantrieb             | V   |      |
| 18 Getriebe 1              | m5  |      |
| 18 iA 1                    | 3,05  |      |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 170   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                         |
| 25 Motor Marke                        | FIAT  |
| 25 Motor Typ                          | 192A3000  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1910  |
| 28 Leistung kW                        | 59  |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 196   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/46794000/1 und 1/46792618 oder 55185655       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/46805963                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/46805969 Austritt aau                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 192A3000  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Block, bei Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4516         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1756         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1570         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1023         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2600         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1514         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1518         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1508         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1512         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1465 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1850 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 960  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET43   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 7x16 ET41   |
| Bemerkungen Z1                      | 56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 3766 Genehmigung: e11*94/20*4051 |
| Bemerkungen Z2                      | Typ: 3767 Genehmigung: e11*94/20*4050                                |
| Bemerkungen Z3                      | Typ: 306238 Genehmigung: e13*94/20*1173                              |