



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FA629 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040422 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 15Q 2.8JTD |
| 05 Typ; Variante/Version | 244; BZMD?/AY Werksbrücke |
| 06 Vorziffer | ZFA244000..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,93 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 159 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckh., hydr., v=Scheiben, h=Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder Scheiben; ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.43N |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2800 |
| 28 Leistung kW | 107.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F.AP.AC.AT 1326649080/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/F.AP.AC.AT 1326649080/2 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.43N |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts hinten am Motorblock(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4831 |
| 40 Länge bis | 5980 |
| 41 Breite von | 2024 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2100 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 901 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1029 |
| 43 Überhang hinten bis | 1080 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4050 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1720 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1950 |
| 52 Leergewicht bis | 2085 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/70R15C 106R; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 05) BZMDA/AY / BZMDB/AY / BZMDC/AY / BZMDG/AY |
| Bemerkungen Z2 | 40) 4831 mm / 5181 mm / 5681 mm / 5980 mm |
| Bemerkungen Z3 | 43) 1080 mm / 1080 mm / 1080 mm / 1029 mm (Ueberhang h) |
| Bemerkungen Z4 | 44) 2850 mm / 3200 mm / 3700 mm / 4050 mm |
| Bemerkungen Z5 | 52) 1950 kg / 1985 kg / 2025 kg / 2085 kg |
| Bemerkungen Z7 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer: |
| Bemerkungen Z8 | Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI) |
| Bemerkungen Z9 | oder A50-X 3898 e11*94/20*3717*00 (ELLEBI) |
| Bemerkungen Z10 | Möglichkeit B: F 306216 e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA) |
| Bemerkungen Z11 | in Verbindung mit: A50-X 329057 e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA) |
| Bemerkungen Z12 | oder A50-X 329062 e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA) |