



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA639
Typengenehmigung erteilt	20040726
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20060512
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Seicento 1.1
05 Typ; Variante/Version	187; AXC1A/02AA
06 Vorziffer	ZFA187000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts seitlich beim Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, 2 Bremskraftbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	187A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	88
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46536210/2
34 Motorkennzeichen	187A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten am Block
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3337
40 Länge bis	0
41 Breite von	1508
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1445
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1277
47 Spur Achse 1 bis	1290
48 Spur Achse 2 von	1272
48 Spur Achse 2 bis	1295
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	810
52 Leergewicht bis	910
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	610
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71T, 155/65R13 73T; 4.50x13 ET33 oder 5.00x13 ET33 / 175/50R14 74H; 5 1/2x14 ET36
70 Reifen Felgen	155/70R13 75T; 5.00x13 ET33 /
71 Reifen Felgen	165/55R13 70H; 5.00x13 ET33 oder 5.50x13 ET27,5 /
Bemerkungen Z1	30) ww. 1/46777734, 46779944, 73501908 = auf Krümmer nach Katalysator
Bemerkungen Z3	9/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e3*98/14*0036*06/04; Gesamtgenehmigungs-
Bemerkungen Z4	nummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: M1 zu N1 transformiert
Bemerkungen Z6	36) mit Pizzaofen
Bemerkungen Z8	Umbauer: D.D. TECHNICA, VIA BOSIA 13, 6900 PARADISO
Bemerkungen Z9	Einbau eines Pizzaofens
Bemerkungen Z11	Aenderungen: - entfernen der Rücksitzbank
Bemerkungen Z12	- Montage eines Ofens; Marke: BRIGHT Typ: M-IV-K.5 / 50 oder 68
Bemerkungen Z13	- Aenderung der Auspuffanlage: zusätzlich zur bestehenden Anlage ist vor dem HS ein Wärme-



Bemerkungen Z14

tauscher und ein Flexrohr als Motorschwingungsausgleich
montiert, Art. 52/3 VTS einge-

Bemerkungen Z15

halten, die Chassisdurchführung ist mit einer Isolationsmatte
versehen (Brandschutz)

Bemerkungen Z16

- Der Ofen wird am Chassis und an den oberen hinteren Gurten
mit dem Fahrzeug verankert
