



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Typengenehmigungsnummer | 3FA680 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20060807 | |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 | |
| Erweiterung TG vom: | 20071217 | |
| Erweiterung TG Positionen | '15/72 | |
| 01 EFKO-Code | 30 | |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN | |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 | |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell | |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 | |
| 04 Marke | FIAT | |
| 04 Typ | Ducato 15Q 2.2JTD | |
| 05 Typ; Variante/Version | 250; BAMC?/AX | Plattform |
| 06 Vorziffer | ZFA250000..... | |
| 07 Karosserieform Code | 0 | |
| 10 EFKO-Code | 3019 | |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO | |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | V | |
| 18 Getriebe 1 | m5 | |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | 4HV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2198 |
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 2900 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1349899080 und 1/- 1349824080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. F-AP-AC-AT 1349822080 Austritt ab/abu |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | F-AP-AC-AT 1350057080 ar/aru |
| 34 Motorkennzeichen | 4HV |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne rechts am Motorblock, bei Alternator |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4035 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/70R15C 106R, 215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S; 6x15 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 05) BAMCA/AX / BAMCB/AX / BAMCC/AX |
| Bemerkungen Z2 | 44) 3000 / 3450 / 4035 |
| Bemerkungen Z4 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |