



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FA905  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070920                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20111231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Ducato 20Q 2.3JTD                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | 250; ECMB?/AY(L) Windlauf Heavy 120 DPF       |
| 06 Vorziffer               | ZFA250000.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO              |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 5,23  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                      |
| 25 Motor Marke                        | SOFIM  |
| 25 Motor Typ                          | F1AE0481D                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2287   |
| 28 Leistung kW                        | 88.0   |
| 28 Leistung n                         | 3600   |
| 29 Md. max Nm                         | 320.0  |
| 29 Md. max n                          | 2000   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/F-AP-AC-AT 1351878080 und 1/- 1356537080   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080 Austritt ab/abu  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | F-AP-AC-AT 1357263080 ar/aru                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | F1AE0481D                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3450         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4035         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1810         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1790         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1980         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 4005 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R; 6x16 ET68                |
| Bemerkungen Z1                      | 05) ECMBB/AY / ECMBD/AY / ECMBC/AY, -/AYL                  |
| Bemerkungen Z2                      | 44) 3450 / 3800 / 4035                                     |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                 |
| Bemerkungen Z7                      | 52) Leergewicht max. 2815kg                                |
| Bemerkungen Z9                      | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |