



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FA985 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080201 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110203 |
| Erweiterung TG Positionen | '68/Bem/Rem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 117 |
| 02 Fahrzeugsубart | Zugkopf *) |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 3.0JTD 160 |
| 05 Typ; Variante/Version | 250; ADM??, BDM??, CDM??, DDM?? DPF |
| 06 Vorziffer | ZFA250000..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | v= Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,22+4,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | v= Scheiben; ABS mit EBV |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | F1CE0481D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2999 |
| 28 Leistung kW | 115.5 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1351878080 und 1/- 1356537080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080 Austritt ab/abu |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | F-AP-AC-AT 1357263080 ar/aru |
| 34 Motorkennzeichen | F1CE0481D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 oder 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 0 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1630 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S; 6x15 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R; 6x16 ET68 |
| 71 Reifen Felgen | Zuordnung in den Bemerkungen beachten |
| Bemerkungen Z1 | 01/02) sämtliche Angaben betreffen nur den Vorderteil des Fahrzeugs bis Kabinenende (Einfach- oder Doppelkabine) |
| Bemerkungen Z3 | 02) *) der Zeitaufwand und der Umfang der Prüfung für die Zulassung ist vorgängig der Anmeldung, mit der dafür |
| Bemerkungen Z4 | vorgesehenen Kantonalen Prüfstelle abzuklären; Ausnahme: Fahrzeuge mit Anlage zu dieser TG eines nament- |
| Bemerkungen Z5 | lich aufgeführten Stufenaufbauers; siehe () Eintrag Fz-Ausweis. In diesem Falle sind an Stelle der |
| Bemerkungen Z6 | nachfolgenden Positionen die Bemerkungen und Daten der Anlage zu beachten |
| Bemerkungen Z8 | 20-22) Bremsen müssen bei der Einzelabnahme komplett nach VTS Anhang 7 geprüft werden |
| Bemerkungen Z10 | 53/54) vom Umbauer für jedes Fahrzeug auszustellen: Garantie über das zulässige Gesamtgewicht, |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z11 | Achsgarantien hinten, Anhängelastgarantien (Max.-Werte gemäss untenstehender Zuordnung beachten) |
| Bemerkungen Z13 | 07/13/20/21/22/36/51/56/68/400) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z16 | 05) ADM?? / BDM?? / CDM?? / DDM?? |
| Bemerkungen Z17 | 18) 4,22 / 4,22 / 4,22 / 4,56 |
| Bemerkungen Z18 | 54) 1630 / 1750 / 1850 / 2100 |
| Bemerkungen Z19 | 57) 2500 / 2500 / 2500 / 3000 |
| Bemerkungen Z20 | 66) 5500 / 5500 / 5500 / 6500 |
| Bemerkungen Z21 | 68) 15"-Räder / 15"-Räder / 15"-Räder / 16"-Räder |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z24 | 400 - Stufenaufbauer: ??? (Baldinger, siehe Anlage 1 zu TG) |