



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FB101
Typengenehmigung erteilt	20081013
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda Van 1.2
05 Typ; Variante/Version	169; CXB1A/GX
06 Vorziffer	ZFA169000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts bei Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,44



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	102
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/ww. 46803153, 55195856
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46817652
34 Motorkennzeichen	188A4000
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts hinten am Block, oberhalb Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3538
40 Länge bis	0
41 Breite von	1578
41 Breite bis	1589
42 Höhe von	1540
42 Höhe bis	1578
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	526
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2299
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1366
47 Spur Achse 1 bis	1372
48 Spur Achse 2 von	1357
48 Spur Achse 2 bis	1363
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	950
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	730
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T; 5x13 ET35
70 Reifen Felgen	165/65R14 79T; 5x14 ET38
Bemerkungen Z1	36/52) mit Pizzaofen
Bemerkungen Z2	Umbauer: D.D. TECHNICA, VIA BOSIA 13, 6900 PARADISO
Bemerkungen Z3	Einbau eines Pizzaofens
Bemerkungen Z5	Aenderungen: - entfernen der Rücksitzbank
Bemerkungen Z6	- Montage eines Ofens; Marke: BRIGHT Typ: M-IV-K.5 / 50 oder 68
Bemerkungen Z7	- Aenderung der Auspuffanlage: zusätzlich zur bestehenden Anlage ist vor dem HS ein Wärme-
Bemerkungen Z8	tauscher und ein Flexrohr als Motorschwingungsausgleich montiert, Art. 52/3 VTS einge-
Bemerkungen Z9	halten, die Chassisdurchführung ist mit einer Isolationsmatte versehen (Brandschutz)
Bemerkungen Z10	- Der Ofen wird am Chassis und an den oberen hinteren Gurten mit dem Fahrzeug verankert