



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FB229
Typengenehmigung erteilt	20100927
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Fiorino 1.3 MJ
05 Typ; Variante/Version	225; BXB1A/A1R, -/A1S
06 Vorziffer	ZFA225000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1060/2008*0011
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Laderaum, rechts am Radkasten
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor rechtem Frontsitz am Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	199A2000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/55181852
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FI.TO.PE.CI 51802833
34 Motorkennzeichen	199A2000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links seitlich am Motorblock, beim Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3864
40 Länge bis	3881
41 Breite von	1716
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1721
42 Höhe bis	1803
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	591
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2513
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1469
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1285
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	60		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5.5x14 ET44 = nur für Version A1R		
70 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6x15 ET44		
Bemerkungen Z1	56) ww. mit Anhängervorrichtung; Typ: 306 336 A/B; Genehmigung: e13*94/20*2568		
Bemerkungen Z2		306 337;	e13*94/20*2569