



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FC516
Typengenehmigung erteilt	20140602
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 20Q 2.3 MJ
05 Typ; Variante/Version	250; HM?FB/G?(??),-/H?(??) L2H1 Heavy130
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-195/2013*0049
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	5,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FPT / SOFIM
25 Motor Typ	F1AE3481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2287
28 Leistung kW	96
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1356538080, 1366652080
32 Schalldämpfer 2 Bez	F-AP-AC-AT 1357623080, 1366654080



34 Motorkennzeichen	F1AE3481D
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5413
40 Länge bis	0
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2522
42 Höhe bis	2580
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2015
52 Leergewicht bis	2225
53 Garantiegewicht von	3510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0			
62 Drehschemellenkung autom	0			
63 Drehschemellenk./ABS mech	0			
63 Drehschemellenk./ABS autom	0			
64 Sattelanhänger mech	0			
64 Sattelanhänger autom	0			
65 Sattelanhänger/ABS mech	0			
65 Sattelanhänger/ABS autom	0			
66 Gesamtzuggewicht mech	6500			
66 Gesamtzuggewicht autom	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0			
67 Stützlast mech	120			
67 Stützlast autom	0			
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116R, 225/75R16C 116R, 225/75R16CP 116Q; 6x16 ET68			
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-195/2013*0049*08			
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung			
Bemerkungen Z5	30) 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/ww. -/1367589080, -/1367601080			
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 4418; EG-Genehmigung e11*94/20*5988			
Bemerkungen Z8	4419		e11*94/20*5989	
Bemerkungen Z9	306270		e13*94/20*2215	
Bemerkungen Z11	Zuordnung			
Bemerkungen Z12	05) HMMFB/GY(?), -/GS(?) / HMMFB/HY(?), -/HS(?) / HMAFB/GY(?), -/GS(?) / HMAFB/HY(?), -/HS(?)			
Bemerkungen Z13	18) m6	/ m6	/ m6a	/ m6a
Bemerkungen Z14	42) 2254	/ 2522-2580	/ 2254	/ 2522-2580



Bemerkungen Z15

52) 2015-2200

/ 2040-2225

/ 2015-2200

/

2040-2225
