



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FC580   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140724   |
| gültig für Importdatum bis | 20160831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Doblo 1.3 MJ   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 263; YXC1A/SR2AN, -/LR2AN  |
| 06 Vorziffer               | ZFA263000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-195/2013*0002   |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                                 |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, bei Kotflügelinnenseite oder an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                    |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,93                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 158                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                              |
| 25 Motor Typ                          | 263A2000                          |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1248                              |
| 28 Leistung kW                        | 66                                |
| 28 Leistung n                         | 4000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 200                               |
| 29 Md. max n                          | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/55217451                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/51810709                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 263A2000                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorne am Motorblock        |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 0            |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2755         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3105         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1510         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2414  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2440  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1120  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1450  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 1000  |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 500   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Typ: 306360 Genehmigung:<br>e13*94/20*3048 |
| Bemerkungen Z2                      | 306361 Genehmigung: e13*94/20*3050   |
| Bemerkungen Z3                      | Typ: 306362 Genehmigung: e13*94/20*3049                                      |
| Bemerkungen Z4                      | Typ: TB-1 Genehmigung: e6*94/20*0101   |
| Bemerkungen Z6                      | 07/36/37/52 bei der Einzelnahme festlegen/kontrollieren                      |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z9                      | 05) YXC1A/SR2AN / YXC1A/LR2AN  |
| Bemerkungen Z10                     | 44) 2755 / 3105  |
| Bemerkungen Z11                     | 53) 2414 / 2440  |