



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FC637 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140724 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Doblo 1.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 263; WXA1A/ST2BN, -/LT2BN |
| 06 Vorziffer | ZFA263000..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-195/2013*0002 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, bei Kotflügelinnenseite oder an der Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 161 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 843A1000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1368 |
| 28 Leistung kW | 70 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 127 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 55183102, 51804371, 51920427 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/51857596 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/51857913 |
| 34 Motorkennzeichen | 843A1000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, rechts am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4390 |
| 40 Länge bis | 4740 |
| 41 Breite von | 1832 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1845 |
| 42 Höhe bis | 1927 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 740 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2755 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3105 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1355 |
| 52 Leergewicht bis | 1564 |
| 53 Garantiegewicht von | 2230 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36.5 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306360 Genehmigung: e13*94/20*3048 |
| Bemerkungen Z2 | Typ: 306361 Genehmigung: e13*94/20*3050 |
| Bemerkungen Z3 | Typ: 306362 Genehmigung: e13*94/20*3049 |
| Bemerkungen Z4 | Typ: TB-1 Genehmigung: e6*94/20*0101 |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z7 | 05) WXA1A/ST2BN / WXA1A/LT2BN |
| Bemerkungen Z8 | 40) 4390 / 4740 |
| Bemerkungen Z9 | 42) 1845 - 1895 / 1880 - 1927 (höherer Wert mit Dachreling) |
| Bemerkungen Z10 | 44) 2755 / 3105 |
| Bemerkungen Z11 | 52) 1355 - 1524 / 1395 - 1564 |