



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3FC694 |
| Typengenehmigung erteilt | 20141202 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Panda 1.3 MJ 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | 312; CXL1A/A5C, -/A5D / DXL1A/A6B |
| 06 Vorziffer | ZFA312000..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-195/2013*0071 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Gepäckraum, links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer | im Gepäckraum, rechts auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,35 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 168 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | v= Scheiben / h= Scheiben oder Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 199A9000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1248 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 190.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55217451 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 51859374, 51888295 |
| 34 Motorkennzeichen | 199A9000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3653 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1643 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1551 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 606 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1409 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1407 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1105 |
| 52 Leergewicht bis | 1181 |
| 53 Garantiegewicht von | 1430 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1535 |
| 54 Achsgarantie v von | 855 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 770 |
| 54 Achsgarantie h bis | 780 |
| 55 Dachlast | 60 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35 |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15 82T; 6X15 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 306 383 Konformitätszeichen: (E13) 55R 01 3395 |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z5 | 05) CXL1A/A5C / CXL1A/A5D / DXL1A/A6B |
| Bemerkungen Z6 | 37) 2 / 2 / 4 |
| Bemerkungen Z7 | 52) 1105-1171 / 1105-1171 / 1115-1181 |
| Bemerkungen Z8 | 53) 1535 / 1430 / 1530 |
| Bemerkungen Z9 | 54) h: 770 / h:770 / h:780 |