



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FC785 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150128 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Doblo 1.4 TB |
| 05 Typ; Variante/Version | 263; WXG1B/LS5DN |
| 06 Vorziffer | ZFA263000..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-195/2013*0002 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, bei Kotflügelinnenseite oder an der Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,12 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 172 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 198A4000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1368 |
| 28 Leistung kW | 88.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 206.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 51860373, 50527957 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 51860376, 51916087 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 51860377, 51916089 |
| 34 Motorkennzeichen | 198A4000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, rechts am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4756 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1832 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1880 |
| 42 Höhe bis | 1927 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 740 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3105 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1516 |
| 52 Leergewicht bis | 1671 |
| 53 Garantiegewicht von | 2265 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36.5 |
| Bemerkungen Z1 | 37) mit zusätzlicher, wegklappbarer Sitzbank für 3 Personen im Laderaum; Gurtverankerungspunkte geprüft |
| Bemerkungen Z3 | 42) 1927mm mit Dachreling |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306360 Genehmigung: e13*94/20*3048 |
| Bemerkungen Z6 | Typ: 306361 Genehmigung: e13*94/20*3050 |
| Bemerkungen Z7 | Typ: 306362 Genehmigung: e13*94/20*3049 |
| Bemerkungen Z8 | Typ: TB-1 Genehmigung: e6*94/20*0101 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 128 - zusätzliche Sitzeinrichtung genehmigt für max. 3 Personen im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen |
| Bemerkungen Z23 | Personentransport |