



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FC820
Typengenehmigung erteilt	20150617
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda TwinAir CNG
05 Typ; Variante/Version	312; PXG1A/P1? Pizza Tech
06 Vorziffer	ZFA312000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links auf Bodenblech oder rechts auf Heckblech
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Bodenblech und links auf Heckblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	168
19 Fahrzeug Vmax mech bis	170
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	312A2000
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	875
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	145
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/ww. 51888287, 51854357
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51888289
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. K5/50, K5/68
34 Motorkennzeichen	312A2000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts am Motorblock, über Ölfilter



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3653
40 Länge bis	3686
41 Breite von	1643
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1605
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	606
43 Überhang hinten bis	621
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1414
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1415
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1540
53 Garantiegewicht bis	1550
54 Achsgarantie v von	875
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	810
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R15 84T; 6x15 ET35
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e3*2007/46-195/2013*0064*16; Gesamtgenehmigungs-Nr.
Bemerkungen Z2	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: M1 zu N1 transformiert
Bemerkungen Z4	24) Gasbetrieb / Benzinbetrieb
Bemerkungen Z5	19) 168 / 170
Bemerkungen Z6	28) 59 / 5500 / 62,5 / 5500
Bemerkungen Z7	29) 140 / 2500 / 145 / 1900
Bemerkungen Z10	36/52) mit Pizzaofen
Bemerkungen Z11	Umbauer: PIZZA TECH di Delzanno Lorenzo, Corso Elvezia 24, 6900 Lugano
Bemerkungen Z12	Einbau eines Pizzaofens
Bemerkungen Z14	Aenderungen: - Entfernen der Rücksitzbank
Bemerkungen Z15	- Montage eines Ofens; Marke: BRIGHT Typ: M-IV-K.5 / 50 od.
	68



Bemerkungen Z16	- Aenderung der Auspuffanlage: Der Nachschalldämpfer wurde entfernt
Bemerkungen Z17	- Anstelle des Nachschalldämpfers wurde ein Flexrohr als Motorschwingungsausgleich mont.
Bemerkungen Z18	- Art. 52/3 VTS eingehalten, die Chassisdurchführungen sind mit Isolationsmatten versehen
Bemerkungen Z19	(Brandschutz)
Bemerkungen Z20	- Der Ofen wird am Chassis und an den oberen hinteren Gurten mit dem Fahrzeug verankert
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z23	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinien Nr.6 betreffend Gasbehälter erforderlich