



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FD104 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160627 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20171024 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 2.0 MJ |
| 05 Typ; Variante/Version | 250; B5MDC/GA(1), -/GY(1) |
| 06 Vorziffer | ZFA250000..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2015/166*0044 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,87 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 250A2000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1956 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 290 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1379919080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. F-AP-AC-AT 1379598080, -1382442080 |
| 34 Motorkennzeichen | 250A2000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links seitlich am Motorblock, oberhalb Anlasser |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6328 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2254 |
| 42 Höhe bis | 2360 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1345 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4035 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1970 |
| 52 Leergewicht bis | 2214 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S, 225/70R15C 112R M+S; 6x15 ET68 nur Versionen GY(1) |
| 70 Reifen Felgen | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 116R; 6x16 ET68 nur Versionen GA(1) |
| Bemerkungen Z1 | 42) 2360 mit optionalem Leiterhalter |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 306318; EG-Genehmigung e13*94/20*2390 |
| Bemerkungen Z4 | Typ 306445; EG-Genehmigung E13-55R*13937 |
| Bemerkungen Z5 | Typ 329059; EG-Genehmigung e13*94/20*0128 |
| Bemerkungen Z6 | Typ 329108; EG-Genehmigung E13-55R*13957 |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 05) 250; B5MDC/GA, -/GY / -/GA1, -/GY1 |
| Bemerkungen Z10 | 37) 3, v= 3 / 2, v= 2 |