



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FD309   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160627   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Doblo 1.6 MJ   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 263; ZXR1B/HN?D?   |
| 06 Vorziffer               | ZFA263000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-214/2014*0002   |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                                     |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, bei Kotflügelinnenseite oder an der Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,83                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 161                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 165                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                              |
| 25 Motor Typ                          | 263A8000                          |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1598                              |
| 28 Leistung kW                        | 77                                |
| 28 Leistung n                         | 3750                              |
| 29 Md. max Nm                         | 300                               |
| 29 Md. max n                          | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/53308545 und 53308547           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/51834047                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 263A8000                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne links, am Motorblock        |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4406         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1832         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2125         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 740          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2755         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1510         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1438  |
| 52 Leergewicht bis            | 1614  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2143  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1090  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1150  |
| 54 Achsgarantie h von         | 1140  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 1300  |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 500   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3443   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 92T, 195/65R15 95T; 6x15 ET39                                |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306360 Genehmigung: e13*94/20*3048 |
| Bemerkungen Z2                      | Typ: 306361 Genehmigung: e13*94/20*3050                                |
| Bemerkungen Z4                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z5                      | 05) 263; ZXR1B/HN2DE / -/HN2DN / -/HN3DE / -/HN3DN                     |
| Bemerkungen Z6                      | --) Eco-Pack / ohne S+S / Eco-Pack / ohne S+S                          |
| Bemerkungen Z7                      | 19) 165 / 161 / 165 / 161  |
| Bemerkungen Z8                      | 37) 2, v= 2 / 2, v= 2 / 3, v= 3 / 3, v= 3                              |
| Bemerkungen Z9                      | 54) v= 1090 / v= 1090 / v= 1150 / v= 1150                              |