



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE322
Typengenehmigung erteilt	19960425
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970911
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit 120 2.5D
05 Typ; Variante/Version	VE-83 / EDFSNS Motor: 4HB Doppelkabine
06 Vorziffer	WF0CXXGBVC.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,11+4,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	115
19 Fahrzeug Vmax mech bis	117
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mit ABS= Kreise-X, ohne ABS= Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise-X = Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z2	Kreise-V/H= Trommeln, HR
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	4HB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2496
28 Leistung kW	55.9
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	168.0
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0015636 od. 0015713 od. 0016891 od. 0016943
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0015638 od. 0015711 od. 0016959 od. 0016893
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt aa/ab



34 Motorkennzeichen	4HB
34 Motorkennzeichen	links, vorn unten seitlich auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4657
40 Länge bis	0
41 Breite von	2021
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	895
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	927
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1692
47 Spur Achse 1 bis	1702
47 ET Achse 1 von	60.0
47 ET Achse 1 bis	55.0
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	1710
48 ET Achse 2 von	60.0
48 ET Achse 2 bis	55.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1696
52 Leergewicht bis	1777
53 Garantiegewicht von	2660
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	1450
54 Achsgarantie h von	1635
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R14C 6PR; 5 1/2x14 ET60
70 Reifen Felgen	215/65R15 Reinf.; 7x15 ET55
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Alubrücke; Länge 4735 mm, Breite 1998 mm, Ueberhang h=1005 mm
Bemerkungen Z3	55) 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann
Bemerkungen Z5	57) mit i-Achse 4,11 = 1000 kg



Bemerkungen Z6

4,56 = 1500 kg
